

# Steinbacher Fahrzeugbau GmbH

---

## Ausstattung für gebremste Anhänger in Stahl verzinkt:

Langer Fahrgestellrahmen, V-förmig verschweißt, feuerverzinkt, Mono- bzw. Tandemachse längsverstellbar, wasserdichte Radnaben, Niro-Seilzüge, Auflaufbremse mit Rückmatik, 1A Qualitätsbereifung - 100 km/h fähig, gekröpfte Traversen mit leichtlaufenden Polyurethan Kielrollen in grau, vorne höhenverstellbar; Langauflagen mit Spindelstützen, Windenstand mit Winde und Stahlseil, Stützrad, Beleuchtung nach StVZO, Elektrostecker 13-polig, incl. TÜV-Gutachten.

## Ausstattung für gebremste Anhänger in Aluminium:

Wie oben beschrieben jedoch Fahrgestellrahmen aus Aluminium mit Zweischichtlackierung in weiß oder silber, Polyurethan-Kielrollen und Endkappen auf der letzten Rolle in gelb

Master-Line in Stahl verzinkt				Master-Line in Aluminium	
Typ und Ges.Gew.	Ges. Länge m*	Bereifung	Nutzlast ca. kg	Typ und Ges. Gew.	Nutzlast ca. kg
MB 1000 ML	5,40 – 6,00	185/70 R13	760	MB 1600AML	1220
MB 1300 ML	5,80 – 6,90	195/70 R14	1000	MB 1800AML	1510
MB 1600 ML	6,00 – 7,10	185 R14 C	1240	MBT 2000AML	1660
MB 1800 ML	6,40 – 7,50	185 R14 C	1420	MBT 2200AML	1840
MBT 2000 ML	6,60 – 7,70	185/65 R14	1570	MBT 2500AML	2100
MBT 2200 ML	6,80 – 7,90	195/70 R14	1750	MBT 2700AML	2280
MBT 2500 ML	7,20 – 8,30	195/70 R14	2000	MBT 3000AML	2510
MBT 2700 ML	7,50 – 8,60	195/70 R14	2160	MBT 3500AML	2950
MBT 3000 ML	8,00 – 9,10	185 R14 C	2350		
MBT 3500 ML	8,40 – 9,50	195 R14 C	2810		

---