

Steinbacher Fahrzeugbau GmbH

Serienausstattung:

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt und feuerverzinkt, längsverstellbare Einzelachsen, Radlager wasserdicht, gekröpfte Quertraversen (außer K10) mit Gummikielrollen, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand und Winde mit Zugseil, Langauflagen mit Spindelstützen, Stützrad, Beleuchtung nach StVZO, Elektrostecker 7-polig, TÜV-Gutachten.

Modell	Rahmenlänge in m	Bereifung	Eigengewicht/ Nutzlast ca. kg
K 10	5,00	185/65 R14	240/760
K 14	5,40	195/70R14	320/1080
K 16	5,60	185 R14 C	370/1230
K 19	5,8/6,0	185 R14 C	400/1500
K 20	6,0/6,3	185/65 R14	450/1550
K 22	6,3/6,6	195/70 R14	450/1750
K 27	6,8/7,1	195/70R14	560/2140
K 35	7,8/8,1	185 R14 C	700/2800

Modelle, K10-K19 Trailer mit Monoachse, K20 – K 35 Trailer mit Tandemachse
